



KUPKA - Teknik Bilgiler

AL
ALÜMİNYUM95°
MAKSİMUM
SICAKLIK

SULU

ELEKTRİKLİ

ÇEVİR
KULLANmax. çalışma
10
barTSE
EN 442-2

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks Ölçüsü (mm)	Su Hacmi (Lt/Dilim)	Ağırlık (Kg/Dilim)	Isı Verim		Isı Verim	
						ΔT50 (75°C/65°C - 20°)		ΔT60 (90°C/70°C - 20°)	
						Dilim kCal/h	Dilim Watt	Dilim kCal/h	Dilim Watt
KUP 425/14-2	730	425	400	1,4	3,92	346	402	444	515
KUP 425/19-3	1010	425	400	1,91	5,38	470	546	602	699
KUP 425/22-4	1210	425	400	2,24	6,33	519	602	665	772
KUP 425/30-4	1520	425	400	3,03	8,54	572	664	733	851
KUP 525/14-2	730	525	500	1,66	4,37	407	473	522	606
KUP 525/19-3	1010	525	500	2,27	5,99	553	642	709	823
KUP 525/22-4	1210	525	500	2,65	7,03	612	711	785	912
KUP 525/30-4	1520	525	500	3,59	9,5	672	781	862	1001