

Duvar Tipi Yoęuşmalı Kazan: 69-100 kW

Logamax plus GB162

Buderus

Geleceęin ısıtma
sistemleri.



Kompakt Boyutlar,
Yüksek Kapasite



Performansı, memnuniyetinizi artıracak.

Buderus Logamax plus GB162 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, yüksek kapasitesi ile yüksek kalite standartlarını karşılar. Logamax plus GB162, kompakt yapısı ve gelişmiş teknolojisi ile her tür konutta 100 kW'a kadar kapasite sağlar, kaskad sistemi ile de 2,5 metrekare alanda 800 kW'a kadar kapasite sunar. Yüksek kalitedeki üretimi ve kendine has kompakt yapısı ile çok uzun yıllar konfor ve verimlilik sağlar.

Kaliteli konfor anlayışı ile tanışın!

Logamax plus GB162'nin özel olarak tasarlanan ve ALU Plus teknolojisi ile üretilen alüminyum eşanjörü, ideal bir akış ve yüzey teknolojisini mükemmel şekilde bir araya getirir.

Hızlı Montaj = Zaman Tasarrufu.

Logamax plus GB162'nin kompakt yapısı ve üstün teknolojisi kaskad bağlantısının problemsiz olmasını ve montajının hızlı yapılmasını sağlar. Benzersiz, yenilikçi kaskad tasarımı sayesinde 2,5 metrekarelik alanda 800 kW'lık bir kapasiteyle çalışabilir. İhtiyaç durumunda sistem genişletilebilir.

Her şey kontrol altında!

Donma koruması fonksiyonu, pompanın anti blokaj devresi, sürekli sensör kontrolü ve gaz vanası testleri, iyileştirilmiş sifon yapısı emniyeti maksimum düzeye taşımaktadır. Ayrıca 4 tarafı kaplı izolasyona sahiptir.

Bakım ve Servis Kolaylığı.

Tüm parçalara ön cepheden, tüm elektrik bağlantılarına ön ve üst panelden basitçe erişim mümkündür. Tam açılabilir kapak, birbirinden ayrı gaz valfi ve venturi sayesinde kolay bakım imkanı sunar.



Buderus'un üstün yoğuşma teknolojisi.

Yanma sürecinde ısının büyük bir bölümü, sıcak atık gazlar ile dışarı atılır. Yoğuşma teknolojisi, bu ısının atılmasına izin vermez ve daha yüksek enerji kazancı ile %100'ün üzerinde norm kullanma verimi elde edilir. Yeni Logamax plus GB162, üstün yoğuşma teknolojisi ile size %110 norm kullanma verimi sağlar.

Logamax plus GB162'nin sağladığı avantajlar:

- ALU Plus teknolojisi ile yenilikçi yoğuşmalı eşanjör
- Kompakt ölçü: 69 kW ile 100 kW arası kapasite
- %110'a kadar norm kullanma verimi
- Bütün konut tipleri için ideal çözümler
- Uzun ömürlü kullanım ve kolay bakım
- Yüksek kapasiteli modüler kontrol sistemi
- %19'dan %100'e kadar çok yüksek modülasyon aralığı
- Düşük elektrik tüketimi ile minimum maliyet, maksimum kazanç
- ErP'ye uygun yüksek verimli pompa
- Sessiz işletim, kolay kullanım
- 6 bar işletim basıncı sayesinde yüksek binalarda kullanım imkanı
- Geri akım güvenlik klapesi aksesuarı ile pozitif baca sistemleri ile kullanım imkanı

Logamax plus GB162	GB162-69W	GB162-100W
Nominal Kapasite Modülasyonlu (kw) 80/60°C	13-62,6	19,0-94,5
Nominal Kapasite Modülasyonlu (kw) 50/30°C	14,3-69,5	20,8-99,5
Faydalı Norm Verimi (%) 40/30°C	109,4	109,5
Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C)	90	90
Maksimum İşletme Basıncı	6bar	6bar
Yükseklik (mm)	980	980
Genişlik (mm)	520	520
Derinlik (mm)	465	465
Ağırlık (kg)	70	70
Atık Gaz Sıcaklığı (kısmi/tam yük)		
Isıtma Eğrisi 50/30°C	34/39	34/53
Isıtma Eğrisi 80/60°C	57/62	57/68

Daha kolay kullanım, daha çok tasarruf.

Logamax plus GB162'yi Buderus uzmanlığı ile üretilen sistem kumandaları, kumanda panelleri ve kontrol modülleri ile kullanın; hem daha çok tasarruf elde edin hem de daha fazla konfor yaşayın.



Logamatic RC310
Sistem Kumandası



MM100, MC400, MS100
ilave Kontrol Modülleri



Logamatic BC10
Kazan Kontrol Paneli



Logamatic R4121
Kumanda Paneli